

# 動かせる！

# 「どこでもヘアライン」

「Wレール」

Wレール(実用新案出願中)を採用し加工できる有効高さを560mmに拡大したんですよ。

**PART 2**



テーブルが下の段に  
載せ替える



# インバーターが付いた！

機能

- 正転・逆転
- ランプ
- アナログ(スピードコントロール)ダイヤル
- アナログ切り替えスイッチ
- 高速・中速・低速セレクトスイッチ
- デジタル7段変速
- 非常停止ボタン



## 「ベルト拵引出し」

研磨ベルトが一巻ずつ6巻も収納出来るから番手を替えるときの交換作業がとてもスムーズに出来るんですよ。



ベルト長さ 3700  
スペック表 単位 (ミリ)

横寸法	1720ミリ
高さ寸法	1720ミリ
奥行き	1180ミリ
テーブル寸法等	X 980 Y 600 Z 最高点 913 Z 最低点 637
有効高さ幅	276ミリ
研磨ベルト番手	#80 #120 #180 #240 #320
研磨ベルト寸法	幅 100 長さ 3700
キャスター仕様	●直径150●自在車ロック付き2個●固定車ロック無し2個
アジャストボルト	●M16ネジ用アジャストボルト長さ100ミリ 4本付属 ●下からの寸法20ミリ
照明	LEDライト 200V 50W
モーター	200V 2.2KW 50HZ または60 HZ
電源	200V

充電ドライバドリルで  
テーブルの上下(別売)



※この充電式ドライバドリルは別売です。

ちりとり




オプション  
ベルト拵引き出し

引出し寸法	幅600×高さ100 ●高さ120ミリまで収納可●研磨ベルト6巻収納可
引出し移動量	300ミリ

Wレール

手法	レールを追加 テーブル載せ替えによりZ最低点を下げる
テーブル寸法等	上段使用時 X 980 Y 600 Z 最高点 913 上段レールZ最低点 637
	下段使用時 X 700 Y 600 Z 最高点 913 下段レールZ最低点 353
有効高さ幅	276ミリ→560ミリに拡大



ストッパーの高さは  
下にある  
ツマミで  
調節できますよー

製造元

有限会社 岡田鋳金工業

500-8223 岐阜県岐阜市水海道 5-14-20

電話 058-245-0374

fax 058-240-5739

販売代理店